

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ФАСАДОВ**

Фасады мебельные должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в упаковке.

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- чистить поверхности абразивными порошками и растворителями, а также паром, содой, пастами, проводить влажную уборку с обильным количеством воды;
- подвергать тепловому воздействию выше +70 °С;
- охлаждать ниже -20 °С;
- оказывать длительное воздействие влагой;
- оказывать длительное воздействие прямыми солнечными лучами;
- использовать изделий не по назначению;
- устанавливать изделия ненадлежащим образом;
- подвергать механическому воздействию - контакт с острыми предметами, трение;
- производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях.

**МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ**

- на корпусную мебель в закрытых помещениях с естественной вентиляцией;
- в помещениях, защищенных от попадания воды и прямых солнечных лучей;
- при температуре воздуха не ниже +10 °С и не выше +30 °С и относительной влажностью 45...70 %.

### ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ФАСАДОВ

- При регулировке фасадов, всегда изначально выравниваются вертикальные зазоры, а затем фасады по высоте.
- Перед тем как отрегулировать петли убедитесь, что изделие стоит или висит по уровню во всех плоскостях. Если нет, постарайся максимально приблизить положение изделия к необходимому. В идеале по горизонтали и вертикали должен быть четкий уровень.
- Чем меньше возможностей установить изделие по уровню, тем больше следует рассчитывать зазоры на фасадных дверках от габаритов изделия. И наоборот, чем качественней ремонт в помещении, тем меньше делаем фасадные зазоры. Оптимальный вариант 3-4 мм.
- Неправильная присадка фасада под чашку петли, сильно усложняет и в большинстве случаев делает невозможным правильную регулировку петель.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- **Натяжитель.** Для плоских фасадов всех моделей кроме «Классика» при высоте фасада более 1799 мм рекомендуется установка натяжного механизма для предотвращения изменения геометрии в процессе эксплуатации. С одной стороны – для распашной двери и с двух сторон – для дверей-купе.
- **Дозаказы.** При необходимости «дозаказа», рекомендуется присылать на Фабрику образец изделия из основного заказа для осуществления примерного подбора текстуры и оттенка древесины.