

Правила эксплуатации и ухода за фасадами. Фабрика Кедр

Изделия должны использоваться в качестве мебельных фасадов и элементов интерьера и устанавливаться для эксплуатации в закрытом проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющем отопление и вентиляцию, с температурой воздуха плюс 12оС до плюс 35оС и относительной влажностью воздуха (45-70)%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств.

При эксплуатации изделий, облицованных пленкой ПВХ (включая патинированные изделия), акрилом и пластиком, не допускается:

- подвергать изделия тепловому воздействию выше плюс 70оС (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к деформации и отслоению облицовочного покрытия на торцах и лице);
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности изделия на расстоянии менее 15 см (более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву изделия и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия);
- нахождение изделия в условиях пониженных температур - ниже минус 15оС более пяти суток (при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание облицовочного покрытия);
- длительное воздействие влаги (это может привести выгибанию (короблению) изделия, деформации облицовочного покрытия, изменению цвета, физико-механических показателей или разбуханию плиты-основы);
- длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика);
- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар);
- применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители.

При очистке изделий необходимо использовать влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

Для глянцевых поверхностей для первоначальной очистки изделий после установки и в процессе эксплуатации рекомендуется использовать полироль для мебели.

Пыль необходимо удалять аккуратно, чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.).

Рекомендуется очищать любую как оно загрязнилась. не

рекомендуется хранить без упаковки вещества, способные при испарении окрашивать изделия (пример: йод). Если оставить загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.

Для изделий, облицованных акрилом: после удаления защитной полиэтиленовой пленки, рекомендуется протереть акриловую поверхность влажной тряпкой или мягкой салфеткой, предварительно намочив ее в 1% мыльном растворе и выжать. Также необходимо обработать поверхность антистатическим средством, которое снимает статическую нагрузку.

Ни в коем случае нельзя использовать едкие или абразивные чистящие средства, спиртосодержащие моющие средства, средства, которые содержат в себе кислоты и очищают поверхность с помощью стирания, средства, которые быстро испаряются. Запрещается протирать поверхность абразивными салфетками и губками для мытья посуды.

Противопоказано очищать поверхность паром.

При применении изделия вблизи духового шкафа желательно утопить изделие относительно газовой плиты не менее чем на 3 см.

При монтаже изделия придерживаться следующих рекомендаций:

- 1) Ширина рабочей вытяжной поверхности должна быть не меньше ширины варочной поверхности;
 - 2) Для предотвращения оплавления/отслоения облицовочного материала (пленки ПВХ, пластика, кромки ПВХ) от поверхности фасада, использовать выдвижную секцию вытяжки для защиты торцевой части готового изделия;
 - 3) При монтаже встраиваемой техники (духовой шкаф, посудомоечная машина, СВЧ печь и Т.Д.) применять торцевую термоизоляционную планку, которая позволит защитить элементы мебели от термического воздействия.
- При применении изделия, ни при каких условиях не оставлять капли влаги на патинированных изделиях после проведения влажной уборки или случайного попадания капель влаги (со временем в данном месте покрытие может изменить свой цвет).

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих ТУ при соблюдении правил монтажа (сборки), применения, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня получения заказчиком.

Допускается гарантийный срок устанавливать в договорах на поставку.

Изготовитель гарантирует замену изделия в течение гарантийного срока хранения при выявлении дефектов, получившихся по вине изготовителя.

Изготовитель (поставщик) не несет гарантийной ответственности в случаях:

- распила изделия;
- небрежного хранения и транспортирования;
- использование изделия не по назначению и нарушения правил

применения;

- при наличии механических повреждений изделия, вызванных внешними факторами; - при попытках самостоятельного ремонта в гарантийный период.