

## Правила эксплуатации Товара

1. Готовые элементы следует перевозить исключительно в оригинальной упаковке.
2. Всегда выгружайте упаковочные единицы с поперечной стороны.
3. Товар необходимо хранить в оригинальной упаковке и на оригинальной паллете.
4. Нельзя хранить готовые элементы вне помещения, на открытом воздухе или в помещениях с высокой степенью влажности.
5. Фасадные полотна необходимо хранить в соответствии с местом установки, вдали от источников интенсивного УФ-излучения.
6. Готовые элементы перед монтажом необходимо акклиматизировать в течение мин. 24 часов при комнатной температуре (не менее 18 °С). При температуре поставки ниже 0 °С необходимо акклиматизировать элементы со всех сторон не менее 48 часов.
7. Не допускается размещение посторонних предметов на необработанных плитах и фасадных полотнах, так как это может привести к повреждению.
8. Фасады предназначены только для вертикального/горизонтального применения внутри помещений. Особые случаи применения необходимо уточнять у производителя и, если применимо, согласовывать с ним.
9. Все материалы и компоненты необходимо проверять на наличие повреждений или дефектов до начала обработки/монтажа.
10. Промежуточное хранение до установки допускается исключительно в оригинальной упаковке в отапливаемом и закрытом помещении.
11. Несущие конструкции необходимо выполнять плоскими и вертикальными, они должны непосредственно соединяться между собой.
12. Для предотвращения появления трещин напряжения необходимо выполнять монтаж и обработку так, чтобы отсутствовало напряжение.
13. Незакромленные торцы древесной плиты не должны контактировать с влагой до установки.
14. При использовании плит на древесной основе в качестве несущих конструкций необходима гидроизоляция всех кромок вырезов и необработанных плит.
15. Все отверстия в несущих плитах на древесной основе необходимо покрыть гидроизоляцией во время монтажа.
16. Не работать с инструментами на поверхности материала.
17. При работе с поверхностью не допускается использование сильных растворителей (например, средство для устранения засоров в трубах, промышленное моющее средство, абразивное чистящее средство или абразивные чистящие материалы) и иных сильных химических веществ.
18. Для очистки матовых поверхностей рекомендуется использование меламиновой губки.
19. Не вставать ногами на фасады.
20. Фасады устойчивы к большинству веществ, применяемых в быту. Длительное воздействие агрессивных веществ может оставлять следы или повредить материал.

21. Для очистки запрещается использовать абразивные или спиртовые чистящие средства, мочалки для мытья посуды, предназначенные для домашнего хозяйства, так как они могут оказать воздействие на поверхность и испортить ее. Для удаления загоревшейся грязи используйте мягкую тряпку из микрофибры и мыльную воду. Также очистить поверхность можно с помощью мягких моющих средств типа Fairy.

22. Монтаж внутри помещений допускается только при вертикальном/горизонтальном расположении плит.

23. Особые варианты применения должны быть согласованы с изготовителем, при необходимости, протестированы. Если особые варианты применения мебельных компонентов не были согласованы с изготовителем, гарантия на компоненты не распространяется.

24. Для всех фасадов рекомендация, использование выпрямителей, если один из размеров  $\geq 1800$  мм.

25. Большинство бытовых загрязнений, появляющихся на поверхности, включая жирные пятна, могут быть с легкостью убраны с помощью меламиновой губки.

26. При установке мебельных фасадов на готовые изделия необходимо учитывать рекомендации производителей кухонной техники (холодильников, духовых шкафов, микроволновых печей, а также газовых, электрических и индукционных плит) касательно правильной циркуляции воздуха в кухонных шкафах, а также безопасных расстояний между рабочей поверхностью приборов и поверхностью фасадов для исключения избыточных нагрузок на мебельные фасады. Если рекомендации производителей техники не соблюдаются, то последующие повреждения мебельных фасадов не являются гарантийным случаем.