

Правила эксплуатации и ухода за фасадами

Срок, в течение которого мебельные детали сохраняют внешний вид и сохранность, значительно зависит от условий их хранения.

МДФ Правила эксплуатации МДФ фасадов Мебельные фасады следует использовать в соответствии с их функциональным назначением и с соблюдением следующих правил:

Мебельные фасады рекомендуется хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре + 10 + 25°C и не выше +35°C, с относительной влажностью 50-80%. Высокая влажность может привести к повреждению, деформации изделий.

Недопустимо подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха более 70°C (открытый духовой шкаф, предварительно нагретая плита, освещение и нагреватели, горячий пар и т. д.), поскольку это может привести к деформации и отслоению пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия.

При установке декоративных осветительных приборов, во избежание изменения цвета покрытия, рекомендуется оставлять расстояние не менее 15 см от фасада.

Не допускается подвергать фасады механическому воздействию (острые предметы, абразивные материалы, кислоты).

Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов до окончания процесса установки мебели.

После снятия защитной пленки с фасада, поверхность становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Данный процесс может длиться в течение недели.

Монтаж изделия производится в перчатках

Фасады рекомендуем протирать 1% мыльным раствором, влажной мягкой тканью (фланелью, плюшем), мягкая губка, салфетка. Запрещено использовать чистящие порошки, содержащие абразивные вещества.

Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки на поверхности МДФ.

При изготовлении дверных полотен высотой более 1750 мм, рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия.

Не вскрывать упаковки, используя острые режущие предметы.

Поверхность, на которую складываются фасады и листы, должна быть обита специальным материалом, предохраняющим от ударов и царапин.

При обнаружении налипших абразивных частиц на поверхность изделий, необходимо очистить изделие мягкой щеткой или тканью.

Транспортировка

Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами закрытого транспорта, исключая попадание влаги. Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировке фасадов.

Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15°C.

При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий. Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее 2 человек.

Перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты строго запрещен, это может привести к разрыву мебельной стяжки, итог: порез рук, механическое повреждение упаковки.

Прием продукции

В соответствие с общепринятыми нормами, внешний вид фасадов оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.

Примечание: на фасадах облицованных пленкой ПВХ и декором металлик могут проявляться микро полосы, похожие на разводы, микро царапины или на дефект потрескавшейся лакированной поверхности; темные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более темные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определенным углом зрения. Это не является дефектом, а классифицируется как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных пленок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих пленок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.п. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. Данный эффект не является дефектом и обмену (возврату) не подлежит.

Гарантия

Гарантийный срок на мебельные фасады составляет 12 месяцев со дня реализации.

В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине производителя, а также замена фасадов с выявленным производственным браком.

Гарантийное обслуживание не распространяется:

1. Наличие механических повреждений, возникших в результате несоблюдения инструкций по транспортировке, эксплуатации.
2. Наличие на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на изделие.
3. При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.
4. В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).
5. При преднамеренной порчи изделия.
6. Если фасады подвергались распиловке и фрезеровке лицевой поверхности.

Общие требования к качеству мебельных фасадов:

1. На лицевых поверхностях мебельных фасадов допускается одновременно не больше трех видов нормируемых дефектов. К ним относятся: незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании.
2. Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ/ПЭТ на обратной стороне и углах изделий.
3. Покоробленность мебельных фасадов регламентируется ГОСТ 16371-93 п. 2.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию:

C/D больше или равно 0,017, где C - толщина изделия в мм., D -диагональ изделия в мм.

4. Упаковка должна обеспечить сохранность продукции, не содержать грязь и посторонних частиц.
5. Допускается равномерная шагрень.
6. Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.
7. Разная фактура обратной стороны фасадов ДУ, ДВ.
8. Проявление структуры МДФ под ПВХ пленкой.
9. Вкрапление частичек патины на лицевой поверхности фасада в местах фрезеровки.

10. Внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, 100 процентная повторяемость исполнения невозможна. Возможна незначительная разнооттеночность патины во фрезеровке и углах.

11. На торцах крашенных и лакированных фасадах допускается технологическая «юбочка» краски или лака.

12. Во внутренней фрезеровке допускается равномерная шагреня.

13. При дозаказах крашенных фасадов может быть небольшая разнооттеночность с предыдущим заказом.

14. Цвет печатной продукции (каталоги RAL) отличается от фактического цвета эмали, что допустимо. Допускается изменение структуры, цвета и тона от представленного образца.

Не допускается:

1. Царапины на лицевой стороне.
2. Отслоение пленки ПВХ.
3. Потертости на лицевой стороне фасада.

Правила по уходу за фасадами

1. При использовании фасадов избегать попадания прямых ультрафиолетовых лучей на покрытие, чтобы оно не потеряло первоначальный цвет.

2. Контакт мебельных фасадов с поверхностями, нагретыми до +60-80°C.

3. Не допускайте обильного намочания изделий .

4. Протирайте поверхность фасадов от пыли мягкой тканью, слегка смоченной водой.

5. Жирные пятна хорошо удаляются слабым 1% мыльным раствором. Не используйте для этой цели эфир, ацетон, бензин и другие растворители. Для чистки фасадов не используйте продукты, содержащие абразивные и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла). А также продукты, не предназначенные для ухода за мебелью - сода, порошок, паста. В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуем использовать специальные чистящие средства, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте.

6. Не используйте пароочиститель для чистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения (свет от мощных ламп, неэкранированных микроволновых излучателей, духовых печей). Чрезмерная влажность может привести к отслаиванию покрытия, а чрезмерное освещение - к выцветанию фасада.

7. Для изделий с глянцевой поверхностью рекомендуется дополнительный уход: использование только мягких губок и салфеток, возможно использование специального полироля для мебели. Также для очистки глянцевых фасадов хорошо подходят средства для чистки стекла и продукты с надписью «для глянцевых поверхностей».